

Seitenanspritzung auf dem nächsten Level

pro **EDGE VG** Seitliches Nadelverschlussystem

+ Einzigartige Wartungsfreundlichkeit

Alle Verschleißteile (Nadel, Nadelführung, Nadeldichtung) als eine Baugruppe am geöffneten Werkzeug wechselbar.

+ Prozesssicher mit höchster Anschnittqualität

Direkte Seitenanspritzung kombiniert mit Nadelverschlussperfektion.
Für die Verarbeitung von Standardmaterialien (Polyolefine) und Weichkunststoffen (TPE).
Hochpräzise und perfekt synchrone Nadelbetätigung durch Linear-Servomotor der neuesten Generation.

+ Erweiterte Anspritzoptionen

Anbindung auch auf kleinsten Seitenflächen möglich.

+ Kompakte Formhöhe und einfacher Formaufbau

Sehr niedriger Höhenaufbau durch platzsparende Antriebsmechanik. Formeinsätze müssen für den Einbau der Düse nicht geteilt werden, dadurch höhere Werkzeugstabilität und vereinfachte Kühlung.



EWIKON

EWIKON Heißkanalsysteme GmbH

Siegener Straße 35 • 35066 Frankenberg

Tel: +49 6451 501-0 • E-Mail: info@ewikon.com • www.ewikon.com

Technische Änderungen vorbehalten. EWIKON 10/2025 DE