



Centraline di controllo temperatura per un processo semplice e preciso

Nuova interfaccia intuitiva

Lo schermo touch screen, con interfaccia utente semplice, intuitiva ed organizzata con chiarezza, permette il massimo controllo di processo.

• Controllo veloce e più preciso

Utilizzabile universalmente per applicazioni standard, come anche per quelle ad elevato numero di impronte con ugelli di ridotte dimensioni e massa termica, i più difficili da controllare.

**EWIKON** 

Interfacce di comunicazione integrate
Semplice collegamento con la pressa ad iniezione tramite segnali digitali, oppure scambio di dati completo grazie a standard industriali definiti.

## pro **CONTROL**

## Caratteristiche

· Semplice gestione con schermo touch-screen

Montaggio da banco: schermo orientabile da 7" integrato, schermo esterno da 15" opzionale Montaggio carrellato: schermo da 10" integrato, schermo esterno da 19" opzionale

- · Interfaccia utente intuitiva
- · Assistenza avvio rapido
- · Guida operatore testuale
- · Indice con collegamenti rapidi
- · Funzioni di aiuto e risoluzione problemi passo-passo integrate
- · Stato operativo indicato da luci LED ad alta visibilità
- · Riscaldamento uniformato, sequenziale o combinazione dei due
- · Semplice ricablaggio stella/triangolo
- Registrazione dettagliata eventi, con esportazione dei ile per assistenza
- Già pronto per industria 4.0
- · Ampia varietà di funzioni di monitoraggio
- · Interfacce di comunicazione integrate
- · Fusibili accessibili dall'estero, manutenzione sempli icata
- · Diverse lingue selezionabili

## Configurazioni disponibili



- Versione da banco: 6 36 zone, 3 diverse dimensioni
- Versione carrellata: 36 -120 zone, 1 dimensione



